535kg

10-30 tn

TMK 400

Zunehmende Kraft & Effizienz.

Die TMK 400 „Big Boy“ ist die größte und stärkste Schere in der aktuellen Produkt-Familie von TMK. Die Schere wurde Entwickelt um die größeren Bäume von Mitteleuropa zu schneiden. Die Kraft hierfür, kommt von den Kundenspezifischen Zylindern. Dank dieser Zylinder, können Bäume bis zu 400mm geschnitten werden. Der „Big Boy“ kann an Bagger von 10 – 30 Tonnen angebaut werden. Die Schere öffnet respektvolle 1.070mm und dank seinem geringen Gewicht von nur 535 kg, ist sie ein großartiges Werkzeug, nicht nur für Büsche, sondern auch um größere Bäume zu schneiden. Der empfohlene Hydraulikdruck der TMK400 „Big Boy“ ist 200 – 300 bar, je nachdem welcher Zylinder ausgewählt wird.

Katalogi Saksa.indd 12 21.8.2017 10.19.53

SAMMELFUNKTION

Zusammen in einem Bündel.

Die TMK400 kann mit einer Sammelfunktion ausgerüstet werden, das die Produktivität der Schere deutlich erhöht. Der Sammelarm arbeitet völlig automatisch mit der öffnen – schließen Funktion der Schere, bis das gesammelte Bündel abgelegt wird. Wenn die Schere geschlossen ist, öffnet sich der Sammelarm und wenn die Schere geöffnet wird, packt der Sammelarm zu und hat die geschnittenen Bäume fest in seinem Griff. So bleiben die Bäume die gesamte Zeit, fest in der Schere. Erst wenn das gesammelte Bündel abgelegt wird, wird eine elektrische Leitung benötigt, um das Bündel ablegen zu können. Die einfache Bedienung der Sammelfunktion, ermöglicht ein schnelles und komfortables arbeiten. Dank seiner hohen Produktivität, ist die Sammelfunktion das beliebteste Zubehör der TMK Produkte Weltweit!
NEU! Die Sammelfunktion ist jetzt auch ohne zusätzliche Elektrische Leitung verfügbar! Für genauere Informationen, wenden Sie sich bitte an Ihren TMK Händler.

Katalogi Saksa.indd 13 21.8.2017 10.19.57

TMK 400
ZUBEHÖR

ZYLINDER OPTIONEN

Die TMK400 kann mit verschiedenen Zylindergrößen ausgestattet werden.

1. Normaler Hauptzylinder; empfohlener Druck 280 – 300 bar.
2. TMK-Turbo-Zylinder

Der Turbo-Zylinder ist ein Patentierter Teleskopzylinder, bei dem ein kleinerer Zylinder die Bewegung schnell hält. Sobald der kleinere Zylinder keine Kraft mehr hat, beginnt automatisch der größere Zylinder zu arbeiten. Auf diese weiße wird eine schnelle Bewegung gewährleistet, ohne dabei Kraft zu verlieren. Der empfohlene Druck des Turbo Zylinders ist 200 - 220 bar.
Turbo- und der größere Hauptzylinder sind hervorragend geeignet mit der Arbeit eines Kipprotators, wenn der reduzierte Druck die maximale Schnittleistung nicht beeinträchtigt.
!TMK-Turbo-Zylinder erhöht Ihre Arbeitseffizienz um bis zu 15%!

Katalogi Saksa.indd 14 21.8.2017 10.20.13

TMK 400

		Normaler Hauptzylinder	TMK-Turbo-Zylinder
Zylinder Optionen	Max. Druck	300 Bar	220 Bar
	Empfohlener Druck	280-300 Bar	200-220 Bar
	Öldurchlauf	100-180 l/min	80-180 l/min